

2.02.06. Светильники светодиодные LHB ASD

Общие параметры:

Напр. Частота., В/Гц	Источник света	Климатическое исполнение	Степень защиты IP	Материал упаковки	Класс защиты от поражения эл.током	Гарантийный срок	Срок службы., ч	Страна изготовления
220/50	LED	УХЛ4	65	картон	1	3 года	30 000	Китай

Индивидуальные параметры:

Артикул	Полное наименование	Мощ., Вт	Свет. Темп., К	Освещ., Лм	Козф. мощности, cosφ	Козф. пульсации, Кп, %	Ширина Длина Толщина мм.	Кол-во в упак., шт	Кол-во в ящике., шт	Вес единицы., кг	Вес ящика., кг	Объём ящика., м3
4690612002644	Светильник светодиодный LHB 50Вт 6500K 4000Лм IP65 ASD	50	6500	4000	0,9	<5	230x270	1	4	3,375	13,5	0,08
4690612002651	Светильник светодиодный LHB 100Вт 6500K 8000Лм IP65 ASD	100	6500	8000	0,9	<5	320x270	1	4	5	20	0,10
4690612002668	Светильник светодиодный LHB 150Вт 6500K 12000Лм IP65 ASD	150	6500	12000	0,9	<5	330x270	1	2	7,75	15,5	0,05
4690612002675	Рассеиватель R90-LHB-01-50 90 градусов ASD	-	-	-	-	-	400x185	-	30	0,383	11,5	0,19
4690612002705	Рассеиватель R120-LHB-01-50 120 градусов ASD	-	-	-	-	-	450x135	-	40	0,4	16	0,09
4690612002682	Рассеиватель R90-LHB-01-100 90 градусов ASD	-	-	-	-	-	420x250	-	25	0,64	16	0,11
4690612002712	Рассеиватель R120-LHB-01-100 120 градусов ASD	-	-	-	-	-	490x148	-	40	0,5	16	0,17
4690612002699	Рассеиватель R90-LHB-01-150 90 градусов ASD	-	-	-	-	-	420x250	-	25	0,6	15	0,11
4690612002729	Рассеиватель R120-LHB-01-150 120 градусов ASD	-	-	-	-	-	495x140	-	10	0,5	15	0,07