

2.02.03. Светильники влагозащищенные СПП ASD**Общие параметры:**

Напр. Частота., В/Гц	Источник света	Климатическое исполнение	Степень защиты IP	Материал упаковки	Класс защиты от поражения эл.током	Гарантийный срок	Срок службы., ч	Страна изготовления
220/50	LED	УХЛ4	65	картон	1	3 года	30 000	Китай

Индивидуальные параметры:

Артикул	Полное наименование	Мощ., Вт	Свет. Темп., К	Освещ., Лм	Козф. мощности, cosφ	Козф. пульсации, Кп, %	Ширина Длина Толщина мм.	Кол-во в упак., шт	Кол-во в ящике., шт	Вес единицы., кг	Вес ящика., кг	Объём ящика., м3
4690612002774	Светильник влагозащищенный СПП-2101 круг 8Вт 4000К 640Лм IP65 180мм ASD	8	4000	640	0,9	<5	180x80	1	16	0,325	5,2	0,059
4690612002781	Светильник влагозащищенный СПП-2301 круг 12Вт 4000К 960Лм IP65 220мм ASD	12	4000	960	0,9	<5	220x98	1	12	0,566	6,8	0,076
4690612002798	Светильник влагозащищенный СПП-2201 овал 8Вт 4000К 640Лм IP65 187мм ASD	8	4000	640	0,9	<5	187x76	1	16	0,262	4,2	0,042
4690612002804	Светильник влагозащищенный СПП-2401 овал 12Вт 4000К 960Лм IP65 240мм ASD	12	4000	960	0,9	<5	240x96	1	12	0,5	6	0,063